

Quarzgrund

Saķeri nodrošinoša gruntskrāsa



Pamatinformācija

Pielietošana un īpašības	Satur kvarca smilti, kas uz virsmas izveido saķeri nodrošinošu gruntējumu pirms dispersijas un minerālo dekoratīvo struktūrpārklājumu uzklāšanas. Laika apstākļu noturīga, ar augstu ūdens tvaiku caurlaidību, lieliska adhēzija, viegli uzklājama. Iekšdarbiem un ārdarbiem.
Krāsas tonis	Balts. Var tonēt ar pilntoņu krāsām Super Nova Vollton- und Abtonfarbe, kā arī Super Nova Select krāsu tonējamajās mašīnās.
Spīduma pakāpe	Matēta
Blīvums	Apm. 1,5 g/cm ³
Saistviela	Stirolakrilāta dispersija
Iepakojums	4kg / 7,5kg / 15kg

Uzklāšana

Pamatnes	Tām jābūt stingrām, tīrām, sausām un piemērotām. Atlupušās daļas notīrīt, virsmu rūpīgi noslaucīt. Stipri uzsūcošas pamatnes un kritainus apmetumus gruntēt ar Super Nova Tiefgrund LF.
Iestrāde	Krāsot labi nožuvušu apmetuma vai līmjavas kārtu ar Super Nova Quarzgrund, baltu vai ietonētu gala pārklājuma tonī. Grunts var tikt uzklāta ar otu, rullīti vai smidzinātāju. Pēc vajadzības atšķaidīt ar ūdeni, taču brīdinām, ka atšķaidīšana pazemina adhēzijas īpašības! Pirms gala pārklājuma uzklāšanas ļaut gruntij labi nožūt.
Uzklāšanas temperatūra	Neuzklāt, ja materiāla, virsmas un apkārtējās vides temperatūra ir zemāka par +5°C.
Patēriņš	Apm. 300 g/m ² . Precīzu patēriņu nosaka uzklājot produkta paraugkrāsojumu.
Instrumentu tīrīšana	Instrumentus pēc darba beigām nekavējoties mazgāt ar ūdeni.

Žūšanas laiks	Super Nova Quarzgrund nožūst 4 stundu laikā normālos apstākļos. Žūšanas laiku ietekmē gaisa temperatūra un mitrums. Sargāt no lietus un sala līdz materiāls izžuvis pilnībā.
Uzglabāšana	labi noslēgtos traukos vēsā vietā, sargāt no sala. Minimālais uzglabāšanas laiks 2 gadi - skatīt marķējumu uz iepakojuma.
GOS robežvērtības	ES robežvērtība šim produktam (kat. A/c): 40 g/l (2010). Šī produkta sastāvā ir maks. 40 g/l gaistošo organisko savienojumu.
Utilizācija	Saskaņā ar vietējo likumdošanu.

Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi. Ievērojot pamatņu daudzveidību un katra konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbrīvots no atbildības pārbaudīt minēto produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Ražotājs un importētājs neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies neievērojot produkta lietošanas instrukciju vai izmantojot produktu citiem mērķiem. Ražotāja vadības sistēma ir sertificēta un atbilst starptautiskajiem standartiem ISO 9001 un ISO 14001. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert Baltica UAB

Trakėnų g-vė 3, Trakiškių km.,
Marijampolės savivaldybė LT-68115
Tel. +370 34327355, Mob. +371 26464589
E-Mail: info@meffert.lt

www.supernova-krasas.lv