

Tiefgrund LF

Šķīdinātājus nesaturoša dziļumgrunts minerālām virsmām iekšdarbos un ārdarbos.



PREMIUM



Pielietošana

Bezkrāsaina, ar ūdeni atšķaidāma dziļumgrunts ar labu tvaiku caurlaidību, kas paredzēta krītainu, uzsūcošu un porainu vecu apmetumu, līmes, kaļķa un minerālo krāsu virsmu nostiprināšanai un uzsūktspējas regulēšanai un samazināšanai. Tāpat paredzēta šķiedru cementa plākšņu, betona, gāzbetona, kaļķakmens, ķieģeļu mūra un ģipškartona virsmu gruntēšanai uz sienām un grīdām pirms to sekojošas apstrādes (špaktelēšanas, flīzēšanas, krāsošanas, tapešu līmēšanas, utt.).

Īpašības

Grunts dziļi iesūcas virsmā un uzlabo tās adhēziju un atvieglo nākamās špakteles, līmjavas, krāsas, līmes kārtas uzklāšanu. Tiefgrund LF nesatur šķīdinātājus, ar vāju smaku, ieteicama lietošanai iekšdarbos telpās ar sliktu ventilāciju, t.sk. telpās, kurās tiek glabāti vai pārstrādāti pārtikas produkti.

Krāsa

Bezkrāsaina

Blīvums

Apm. 1,008 g/cm³

Sausais atlikums

12 %

Daļiņu izmērs

0,03 μm

Iepakojumi

1L, 5L, 10L

Uzklāšana

Pamatnes

Vecus un bojātos pārklājumus, līmes krāsu, tapetes notīrīt. Plaisas, izdrupumus un nelīdzenumus špaktelēt ar "Super Nova Füllspachtel innen" (iekšdarbos) un piemērotu fasādes špakteļtepi ārdarbos.

Iestrāde

Uzklāt neatšķaidītu grunti ar rullīti, otu vai smidzinātāju, rūpīgi ieberzējot virsmā. Raudzīties, lai izžūstot uz virsmas neveidojas spīdīga plēve (laka). Neiestrādāt temperatūrā, kas mazāka par +5°C.

Patēriņš

apm. 150 – 200 ml/m² atkarībā no virsmas uzsūktspējas.

Instrumentu tīrīšana

Instrumentus pēc darba beigām nekavējoties mazgāt ar ūdeni.

Žūšanas laiks	Ja gaisa temperatūra ir +20°C un relatīvais mitrums 65%, virsma ir tālāk apstrādājama pēc 4-6 stundām.
Uzklāšanas temperatūra	Min. virsmas un gaisa temperatūra +5 °C uzklāšanas un žūšanas laikā. Pirms uzklāšanas rūpīgi samaisīt.
Uzglabāšana	labi noslēgtos traukos vēsā vietā, sargāt no sala. Minimālais uzglabāšanas laiks 2 gadi - skatīt marķējumu uz iepakojuma.
GOS robežvērtības	ES robežvērtība šim produktam (kat. A/h): 30 g/l (2010). Šī produkta sastāvā ir < 1 g/l gaistošo organisko savienojumu.
Utilizācija	Saskaņā ar vietējo likumdošanu.

Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi. Ievērojot pamatņu daudzveidību un katra konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbrīvots no atbildības pārbaudīt minēto produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Ražotājs un importētājs neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies neievērojot produkta lietošanas instrukciju vai izmantojot produktu citiem mērķiem. Ražotāja vadības sistēma ir sertificēta un atbilst starptautiskajiem standartiem ISO 9001 un ISO 14001. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert Baltica UAB
Trakėnų g. 3, Trakiškiu km.
Marijampolės sav., LT 68115
Tel. +370 34327355
Mob. +371 26464589
E-Mail: info@meffert.lt
www.supernova-krasas.lv