

Universalkleber

Universāla līme grīdām,
sienām, griestiem.



Pamatinformācija

Pielietošana un īpašības

Daudzfunkcionāla, lietošanai gatava līme uz sintētisko polimēru dispersijas bāzes visu veidu grīdas, sienu un griestu segumu līmēšanai. Ar ļoti labām apstrādes un saķeres īpašībām, bez šķīdinātājiem, gandrīz bez smaržas.

Grīdām: linoleja, paklāju, PVC un keramisko flīžu pielīmēšanai.

Sienām: korķa, MDF un PVC un keramisko flīžu pielīmēšanai.

Griestiem: putupolistirola un putupoliuretāna dekoru pielīmēšanai. Tikai iekšdarbiem! Nesatur šķīdinātājus!

Piemērota līmēšanai apsildāmām grīdām. Izturīga pret krēslu ritenīšiem (saskaņā ar DIN 68131). Nevar izmantot mitrās vietās

Krāsa

bēša

Blīvums

Apm. 1,40 g/cm³

Iepakojums

1kg / 3kg

Uzklāšana

Pamatnes

Pamatnēm jābūt uzsūcošām, stingrām, sausām, tīrām no putekļiem, taukiem, eļļām, vaskiem un citiem netīrumiem. Stipri uzsūcošas pamatnes, kā cementa java un gipsa apmetumi u.c. gruntēt ar atšķaidītu līmi (1 daļa līmes un 1 daļa ūdens) vai Tiefgrund LF (pēc žāvēšanas nedrīkst izveidoties slēgtas, spīdīgas virsmas, jo tās var izjaukt līmes saķeri ar turpmākajiem pārklājumiem. Nelīdzenumus aizpildīt ar špakteli, nevis ar līmi!!! Vecas kaļķa, līmes un eļļas krāsas kā arī vecas tapetes notīrīt pilnībā. Stingras emaljas virsmas padarīt matētas ar drāšu birsti vai smilšpapīru.

Iestrāde	Iestrāde: Pirms lietošanas līmi rūpīgi izmaisīt. Klāj ar zobaino špakteli uz pamatnes. Zobu izmērs ir atkarīgs no pielīmējamā materiāla. Zobus izvēlēties tā, lai materiāla virsma tiktu pārklāta pilnībā. Materiālu ar gludu līmējamo virsmu, kā piem. linoleja un sienas pārklājumu pielīmēšanai izvēlēties smalkus zobus A2 , paklājiem un citiem materiāliem ar raupju virsmu izvēlēties rupjākus zobus B2 , keramiskajām flīzēm zobus C1 . Materiālu 10-20 minūšu laikā ieguldīt vēl mitrajā līmē un kārtīgi piespiest. Uz putupolistirola plātnēm uzklāt līmi ar zobķelli B2 uz plātnes aizmugures. Jaunu keramisko flīžu līmēšanai uz vecajām flīzēm uzklāt līmi uz notīrītajām vecajām flīzēm, nogaidīt līdz no līmes izdalās gaiss (apm. 5 min.), uzklāt un piespiest. Ja nepieciešams, lietot krustiņus. Nekavējoties noņemiet visas līmes paliekas ar tīru, mitru drānu. Izšuvot tikai pēc 7 dienām. Nelietot zem +8° C.
Uzklāšanas temperatūra	Minimālā virsmas temperatūra +8 °C uzklāšanas un žūšanas laikā.
Patēriņš	apm. 300 - 1000 g/m ² atkarībā no iestrādes veida, izmantotā instrumenta, līmējamā materiāla, kas var būtiski palielināt patēriņu. 300 g/m ² PVC segumi, 450 g/m ² paklāji, 700 - 1000 g/m ² keramikas flīzes. Precīzu patēriņu nosaka ar paraugu objektā.
Instrumentu tīrīšana	Instrumentus pēc darba beigām nekavējoties mazgāt ar ūdeni.
Žūšanas laiks	+20°C un 65% relatīvajā mitrumā 3 stundas/1mm. Var lietot pēc 5 - 7 dienām (keramikas flīzes - 7 dienas.)
Saistviela	Akrilāta dispersija
Uzglabāšana	Labi noslēgtos traukos vēsā vietā, sargāt no sala. Minimālais uzglabāšanas laiks 2 gadi – skatīt marķējumu uz iepakojuma.
Utilizācija	Saskaņā ar vietējo likumdošanu.

Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi. Ievērojot pamatņu daudzveidību un katra konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbrīvots no atbildības pārbaudīt minēto produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Ražotājs un importētājs neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies neievērojot produkta lietošanas instrukciju vai izmantojot produktu citiem mērķiem. Ražotāja vadības sistēma ir sertificēta un atbilst starptautiskajiem standartiem ISO 9001 un ISO 14001. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert Baltica UAB

Trakėnų g-vė 3, Trakiškių km.,
Marijampolės savivaldybė LT-68115
Tel. +370 34327355, Mob. +371 26464589
E-Mail: info@meffert.lt

www.supernova-krasas.lv