

# Tapeten-Kleister

## Līme smagajām un stiklauduma tapetēm



### Pamatinformācija

#### Pielietošana un īpašības

Lietošanai gatava, želejveidīga līme smagajām, stiklašķiedras un vinila tapetēm līmēšanai uz sienas un griestiem. Tāpat lieliski piemērota tekstila un papīra tapetēm, izžūstot neatstāj plankumus. **Piemērota** arī stiklašķiedras tapešu līmēšanai mitrās telpās, ja seko tapešu pārklāšana ar mitrumizturīgu krāsu.

#### Krāsa

balta (nožūstot kļūst caurspīdīga)

#### Blīvums

Apm. 1,00 g/cm<sup>3</sup>

#### Iepakojums

1L / 5L / 15L

### Uzklāšana

#### Pamatnes

Līme paredzēta mēreni uzsūcošām sienu un griestu virsmām iekštelpās uz betona, apmetuma, ģipškartona, putupolistirola un kokskaidu plāksnēm, u.c. Pamatnēm jābūt stingrām, tīrām, sausām un piemērotām. Atlupušās daļas notīrīt, virsmu rūpīgi noslaucīt. Stipri uzsūcošas, krītainas pamatnes gruntēt ar Super Nova Tiefgrund LF. Pamatnes ar spīdīgu virsmu padarīt matētas ar smilšpapīru.

#### Uzklāšana

Stiklašķiedras tapešu pielīmēšanai līmi uzklāj ar rullīti, zobaino špakteli vai birsti tieši uz pamatnes. Pēc uzlīmēšanas stiklašķiedras tapešu virsmu vēlams vēlreiz pārklāt ar līmi. Līmējot papīra tapetes uzklāt līmi uz aizmugurējās tapešu virsmas. Ļaujiet līmei iesūkties no 5 -10 min. atkarībā no tapešu ražotāja norādījumiem. Līmes konsistenci var regulēt pievienojot ūdeni. Neieestrādāt temperatūrā, kas mazāka par +5°C.

#### Uzklāšanas temperatūra

Minimālā virsmas un gaisa temperatūra +5 °C uzklāšanas un žūšanas laikā.

#### Patēriņš

apm. 4-6 m<sup>2</sup>/l jeb 150-250 ml/m<sup>2</sup> atkarībā no pamatnes un pielīmējamā materiāla. Precīzu patēriņu nosaka ar paraugu objektā.

#### Instrumentu tīrīšana

Instrumentus pēc darba beigām nekavējoties mazgāt ar ūdeni.

#### Žūšanas laiks

+20°C un 65% relatīvajā mitrumā virsma pārkrāsojama pēc apm. 24 stundām.

**Uzglabāšana**

Cieši noslēgtos traukos vēsā vietā, sargāt no sala. Minimālais uzglabāšanas laiks – skatīt marķējumu uz iepakojuma.

**GOS robežvērtības**

ES robežvērtība šim produktam (kat. A/a): 30 g/l (2010). Šī produkta sastāvā ir < 30 g/l gaistošo organisko savienojumu.

**Utilizācija**

Saskaņā ar vietējo likumdošanu.

Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi. Ievērojot pamatīgu daudzveidību un katra konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbrīvots no atbildības pārbaudīt minēto produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Ražotājs un importētājs neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies neievērojot produkta lietošanas instrukciju vai izmantojot produktu citiem mērķiem. Ražotāja vadības sistēma ir sertificēta un atbilst starptautiskajiem standartiem ISO 9001 un ISO 14001. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku.

**Meffert AG**  
Farbwerke

**Meffert Baltica UAB**

Trakėnų g-vė 3, Trakiškių km.,  
Marijampolės savivaldybė LT-68115  
Tel. +370 34327355, Mob. +371 26464589  
E-Mail: info@meffert.lt

**www.supernova-krasas.lv**